

Witterungsbeständige, kunstharzverstärkte Zementspachtelmasse für den Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsbereich:

PUFAS Aussen- und Klebspachtel eignet sich zum Ausbessern, Glätten und Beschichten von mineralischen Untergründen - wie z.B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton, Porenbeton, Ziegel usw. - sowie zum Verlegen von keramischen Fliesen. Die gespachtelten Flächen sind leicht abzuglätten und filzbar. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Dispersionsfarbenanstrichen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Weisszement, Kunstharzpulver, Celluloseether, Füllstoffe und Additive
Schüttgewicht:	ca. 1,35 g/cm ³
pH-Wert:	12 - 13
Ansatzverhältnis:	2,3 Volumenteile Pulver zu 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 300 ml Wasser)
Verbrauch:	1,2 kg Pulver für 1 m ² bei 1 mm Auftragsstärke
Verarbeitungszeit:	4 - 5 Stunden

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl usw.) sein. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Sehr glatten Beton sowie stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit *PUFAS Tiefgrund LF* oder *LH* grundieren.

Verarbeitung:

Kaltes, klares Wasser in ein sauberes Gefäss füllen und *PUFAS Aussen- und Klebspachtel* einstreuen. Kräftig umrühren, so dass ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Die angerührte Spachtelmasse kann bis zu 4 Stunden verarbeitet werden. Unebenheiten können vor dem vollständigen Erhärten feucht geglättet oder abgefilzt werden. Nachfolgearbeiten (Anstriche, Verklebungen, Bohrungen usw.) erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Die Vorschriften der Anstrich- und Klebstoffhersteller für die Vorbehandlung zementgebundener Untergründe sind unbedingt zu beachten (z.B. mit *OLAFIRN* flutieren). Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG): Kennzeichnung: Xi - reizend. Enthält Zement.

Gefahr ernster Augenschäden. Reizt die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Staub nicht einatmen.

GISBAU GISCODE: ZP1 – chromatarm gemäss TRGS 613

Lagerung:

Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikelnummer - Lieferform:

- FA 310.1.10 - Faltschachteln à 1 kg
- FA 310.5.4 - Papiersäcke à 5 kg (jeweils 4 mit Folie verschrumpft)
- Weitere Lieferformen auf Anfrage.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

