

## **Befeuchtungsflüssigkeit zum Abglätten von frisch eingespritzten Dichtungsmassen auf Basis von Silikon, PUR und MS-Polymer**

<b>Anwendung</b>	<p>Wikofix GM 52 ist ein Glättmittel-Konzentrat zum Befeuchten und Abglätten von frisch eingespritzten Dichtstoffen. Das Produkt ist hautschonend, geruchsneutral, pH-neutral und biologisch abbaubar. Wikofix GM 52 ist zudem lösemittelfrei, phosphatfrei und enthält keine aggressiven Substanzen, welche die Dichtungsmassen angreifen.</p> <p>Im Fensterbau wird Wikofix GM 52 auf Grund seiner guten Schmiereigenschaften auch als Hilfe beim Eindrücken der Gummi-Dichtungen in die Fensterprofile verwendet. Es ist darauf zu achten, dass das wässrige Gemisch anschliessend trocknen kann.</p>
<b>Basis</b>	Wässriges Konzentrat auf Basis pflanzlicher Extrakte.
<b>Einschränkungen</b>	Wikofix GM 52 ist nicht geeignet für Acryl-Dichtstoffe und andere Abdichtungsmassen auf wässriger Basis. Bei heiklen Untergründen, wie z.B. bei nicht mit Wasser abwaschbaren Tapeten oder biologischen Anstrichen, sind vorgängige Eigenversuche notwendig.
<b>Verarbeitung</b>	Je nach Dichtstoff dem frischen Wasser zwischen 1% bis maximal 3% GM 52 Glättmittel-Konzentrat beimischen. Gemisch gut schütteln, aufsprühen und abglätten. Für das Abglätten einen Fingerspachtel o.ä. verwenden. Rückstände und Läufe rasch möglichst mit sauberem Wasser entfernen. Der Ansatz ist mehrere Tage lang verwendbar.
<b>Dichte</b>	ca. 1.0 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH-Wert</b>	7 (neutral)
<b>Arbeitstemperatur</b>	Von +5 °C bis +50 °C verarbeitbar.
<b>Arbeitsgeräte</b>	GM 52 Handsprüher mit besonders feiner Zerstäubung (Bestell-Nr. TG 52.01)
<b>Reinigungsmittel</b>	Hände und ggf. benachbarte Untergründe mit sauberem Wasser reinigen.
<b>Kennzeichnung</b>	Wikofix GM 52 ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung.
<b>Haltbarkeit</b>	In geschlossenem Originalgebinde und bei kühler, frostfreier Lagerung ist Wikofix GM 52 12 Monate ab Produktion haltbar (siehe aufgedrucktes Verfalldatum).
<b>Lieferform</b>	Verkauf durch den Fachhandel in Kartons zu 12 x 500 ml. Weitere Gebinde auf Anfrage.

**Zur Beachtung:** Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

