

## **Keramikband, hitzebeständig bis 1200 °C, einseitig selbstklebend**

**Anwendung** Unverrottbares, asbestfreies Keramikfaserband als Hinterfüllmaterial oder Vorlegeband für den Brandschutz. Hohe Hitzebeständigkeit und praktisch keine Rauchgasentwicklung im Brandfall zeichnen Wikofix Keramikband aus. Erfüllt die erhöhten Sicherheitsauflagen für Brandschutztüren und -Fenster. Einseitig selbstklebend.

**Hitzebeständigkeit** Temperaturbeständig bis 1200 °C (kurzfristig sogar 1500 °C)

**Dichte** Ca. 0,2 g/cm<sup>3</sup>

**Farbe** weiss

**Verarbeitung** Der Untergrund muss fest, trocken, staub- und fettfrei sein. Abdeckfolie sorgfältig abziehen und Wikofix Keramikband unter leichtem Pressdruck auf den Untergrund ankleben.

### **Standard- Dimensionen**

<b>Artikelnummer</b>	<b>Dicke</b>	<b>Breite</b>	<b>Rollen à</b>	<b>Karton à</b>
SB 9902.0209.10	<b>2 mm</b>	<b>9 mm</b>	10 m	330 m
SB 9902.0212.10	<b>2 mm</b>	<b>12 mm</b>	10 m	250 m
SB 9902.0309.10	<b>3 mm</b>	<b>9 mm</b>	10 m	330 m
SB 9902.0312.10	<b>3 mm</b>	<b>12 mm</b>	10 m	250 m
SB 9902.0320.10	<b>3 mm</b>	<b>20 mm</b>	10 m	150 m
SB 9902.0409.10	<b>4 mm</b>	<b>9 mm</b>	10 m	330 m
SB 9902.0412.10	<b>4 mm</b>	<b>12 mm</b>	10 m	250 m
SB 9902.0420.10	<b>4 mm</b>	<b>20 mm</b>	10 m	150 m
SB 9902.0509.10	<b>5 mm</b>	<b>9 mm</b>	10 m	330 m
SB 9902.0512.10	<b>5 mm</b>	<b>12 mm</b>	10 m	250 m
SB 9902.0520.10	<b>5 mm</b>	<b>20 mm</b>	10 m	150 m
SB 9902.0612.10	<b>6 mm</b>	<b>12 mm</b>	10 m	250 m

Bei frühzeitiger Bestellung weitere Dimensionen erhältlich. Bitte anfragen.

**Zur Beachtung:** Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

