

Anschmiegsames Dichtungsband aus PVC-Weichschaum, geschlossenenzellig, selbstverlöschend, alterungsbeständig

Anwendung Wikofix PVC-Schaumband ist ein einseitig selbstklebendes Dichtungsband mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Verwendet wird es z.B. im Glasbau und in der Industrie als Abdichtungs-, Isolier- und Schalldämmungsmaterial. Das Band ist sehr anschmiegsam und selbstverlöschend.

Wikofix PVC-Schaumband hat eine gute Alterungsbeständigkeit und ist chemisch neutral. Das Band blutet nicht aus und eignet sich daher zum anschliessenden Versiegeln mit Silikon-, Hybrid- und weiteren Dichtstoffen.

Einschränkungen Für hohe Gewichtsbelastungen stehen unsere Wisafix-plus Dichtungsbänder zur Verfügung.

Basis PVC-Weichschaum, geschlossenenzellig

Verarbeitung Der Untergrund muss fest, trocken, staub- und fettfrei sein. Abdeckfolie sorgfältig abziehen und das Klebeband unter leichtem Pressdruck auf den Untergrund ankleben.

Dichte Ca. 0.15 g/cm³

Stauchhärte 40% bei 1.6 N/cm² (gemäss DIN 53577)

Wasseraufnahme Ca. 10 Vol-% (gemäss DIN 53428)

Temperatur Beständig von -30°C bis +70°C

Farbe hellgrau

**Artikel-Nr.
Verpackung**

Artikelnummer	Dicke	Breite	Rollen à	Karton à
SB 8308.0409.10	4 mm	9 mm	10 m	330 m
SB 8308.0509.10	5 mm	9 mm	10 m	330 m

Weitere Dimensionen bei entsprechenden Mengen möglich.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

