

**Schneller und gründlicher Reiniger für die meisten nicht saugenden Untergründe wie Glas, Keramik, Metall usw.**

**Anwendung**

Wisatyp TL 16 ist ein professioneller, schnell ablüftender, gründlicher Reiniger und Entfetter für die meisten nicht saugenden Untergründe wie Glas, Keramik, Metall usw.

Hauptanwendung ist die Vorreinigung der Haftflächen vor dem Kleben oder Abdichten mit Dichtstoffen. Ferner dient er zum Entfernen von frischen Klebstoffresten und frischem PUR-Schaum.

Wisatyp TL 16 ist pH-neutral, gut mit Wasser mischbar und besonders schonend für einbrennlackierte und lackierte Untergründe.

Für Acrylglas (PMMA) bitte Wisaclean R 216 verwenden. Für PVC stehen spezielle Reiniger zur Verfügung.

Mehr Informationen zu unseren Spezialreinigern sind auch auf dem Internet unter [www.wisabax.ch](http://www.wisabax.ch) abrufbar.

**Einschränkungen**

Nicht geeignet für Acrylglas (PMMA), da es zu Spannungsrissen in der Oberfläche kommen kann (Wisaclean R 216 verwenden).

**Eigenversuche**

Auf Grund der vielen in der Praxis vorkommenden Materialien und Farbzepturen sind Eigenversuche notwendig, insbesondere bei Kunststoffen und Anstrichen.

**Basis**

Hydrophile Lösemittel, aromatenfrei und frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen.

**Dichte (bei 20 °C)**

0.79 g/cm<sup>3</sup>

**Mindestverarbeitungs-  
temperatur**

Ab +5 °C

**Flammpunkt**

+12 °C

**Zündtemperatur**

+350 °C



<b>Haltbarkeit</b>	Bei richtiger Lagerung mindestens 24 Monate ab Lieferung.	
<b>Lagerung</b>	Originalgebinde dicht verschlossen, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Optimale Lagertemperatur zwischen +15 °C und +25 °C.	
	Geöffnete Gebinde zur weiteren Lagerung gut verschliessen.	
<b>Verarbeitung</b>	Für die Reinigung trockenes, nicht färbendes Tuch oder Zellstoff (Reinigungspapier) verwenden.	
	Um den direkten Hautkontakt mit dem Reiniger zu vermeiden, empfehlen wir für den stationären Einsatz unsere Sparanfeuchter (vgl. Zubehör).	
<b>Kennzeichnung</b>	Wisatyp TL 16 ist kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Hinweise auf der Verpackung und Sicherheitsdatenblatt beachten.	
<b>Gebindegrössen</b>	<b>TL 2016.1000</b> TR 2016.10.	<b>Dosen zu 1000 ml (im 10er Karton)</b> Kannen zu 10 Liter
		Weitere Gebinde auf Anfrage.

<b>Zubehör</b> gut zu wissen...	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
	TR 100.04	<b>Wisaclean-Sparanfeuchter:</b> 4 Liter Sicherheitsbehälter für den stationären Einsatz von nicht wässrigen Reinigern und Lösemitteln. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spart Lösemittel durch einseitiges Befeuchten</li> <li>• Schont Mensch und Umwelt (weniger Dämpfe und reduzierter Hautkontakt)</li> <li>• Spart Zeit und Geld (auch VOC-Gebühren)</li> <li>• Amortisiert sich schon nach kurzer Zeit</li> </ul>
	TR 240.1	<b>Papierspender</b> für bis 240 mm breite Reinigungstücher, Tisch- und Wandmontage möglich.
	TR 240.2400	<b>Papier-Reinigungstücher</b> 230 mm breit zu TR 240.1, soft und zweilagig, Rolle zu 2400 Blatt

**Zur Beachtung:** Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.